# MB-HDS320
















2050 mm

### **OPTIONS**

- KIT PIÈCES DE RECHANGE
- **ATTACHE**
- CONTENANT PORTE-ROTORS
- KIT COMPOSTAGE RC
- KIT MÉLANGEUR RM
- KIT CRIBLAGE FIN RE8
- KIT CRIBLAGE FIN RE16
- KIT CRIBLAGE MOYEN RQ20
- KIT CRIBLAGE MOYEN RQ50

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MACHINE OPÉRATRICE	≥ 16 ≤ 24 Ton ≥ 9 ≤ 12 Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1,35 m <sup>3</sup>
DIMENSIONS	2050 x 1350 x H 1250 mm
PRESSION	> 250 bar
POIDS	2,10 Ton
DÉBIT HUILE	120 I/min.

#### **KIT ROTORS**

\* rotor en position de fermeture

	KIT	RÉGLAGE	TYPE DE TRAITEMENT
Ŏ	KIT COMPOSTAGE RC	36,5* mm	Broyage de feuillage et déchets verts   Compostage
	KIT MÉLANGEUR RM	-	Aération du terrain   Aération compostage   Réduction charbon de bois Réduction verre   Réduction placoplâtre
0	KIT CRIBLAGE FIN RE8/RE16	8,5/16 mm	Criblage terre humide/sèche
$\Diamond$	KIT CRIBLAGE MOYEN RQ20/RQ50	20/50 mm	Criblage de terre umide/sèche   Aération terrain

## DOMAINES D'APPLICATION















RECYCLAGE

CANALISATIONS

COMPOSTAGE ET EXCAVATIONS

ENVIRONNEMENTS RÉHABILITATION DE INDUSTRIELS

L'ENVIRONNEMENT

CRIBLAGE FIN

CONCASSAGE DU BITUME

Les informations fournies n'engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d'apporter toute amélioration à tout moment et sans préavis









